



tesa® 4322

Informação Produto



Fita de máscara de papel extremamente extensível para trabalhos de pintura e embalagem

Product Description

A tesa® 4322 é uma fita de máscara de papel de uso generalista, altamente crepada, para vários campos de aplicação e é especialmente adequada para a máscara de curvas.

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

A tesa® 4322 é uma fita de máscara de papel de uso generalista, altamente crepada, para vários campos de aplicação e é especialmente adequada para a máscara de curvas.

Aplicações

O produto é particularmente recomendado para todos os trabalhos de máscara standard em pintura e pulverização com tintas de secagem ao ar. A capacidade de esticamento extremamente elevada do suporte flexível garante uma boa adesividade, mesmo em curvas estreitas. A boa flexibilidade permite a adesividade a contornos complicados e a superfícies rugosas.

Também é adequada para a fixação de máscaras de papel, para fins de embalagem e empacotamento e para mascarar antes do fecho.

A tesa® 4322 é também utilizada para reforçar as partes superiores na indústria do calçado.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | papel fortemente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 380 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 58 % | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensão | 58 N/cm | • Hand tearability | muito bom |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa[®] 4322

Informação Produto

Adesão aos valores

- aço 5 N/cm

Informação Adicional

Recomendação:

O esticamento do suporte crepado garante margens de pintura uniformemente definidas e uma boa adesividade.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04322>