



# tesa® 4124

## Informação Produto



Fita adesiva premium para fecho de caixas de expedição

### Product Description

tesa® 4124 é uma fita de embalagem premium, com suporte em PVC e massa adesiva em borracha natural. Apresenta uma excelente performance em todos os tipos de cartão e assegura um fecho seguro de caixas de expedição de peso médio e elevado. tesa® 4124 tem um desenrolamento suave e sem ruído, o que a torna ideal para utilização em desenroladores manuais e máquinas de embalagem automáticas.

O processo de reciclagem do cartão não será interrompido, como confirmado por empresas líderes de reciclagem e fábricas de papel.

### Características

- The carton sealing tape shows excellent performance on all kinds of cardboards and ensures a safe closure of medium- and also heavy-weight cartons.
- The tape has a high tensile strength, making it very tearproof.
- tesa® 4124 unwinds smoothly and without noise, which makes it ideal for use in hand dispensers and automatic sealing equipment.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted, as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

### Aplicações

tesa® 4124 é usada para fecho de caixas de expedição de peso médio e elevado.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                  |                   |       |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PVC        | • Espessura total | 65 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                        |     |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 60 %    | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão       | 60 N/cm | • Aplicação manual     | sim |

### Adesão aos valores

- |       |          |
|-------|----------|
| • aço | 3.2 N/cm |
|-------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04124>



# tesa<sup>®</sup> 4124

## Informação Produto

### Informação Adicional

tesa<sup>®</sup> 4124 é facilmente impresso. Cores disponíveis: branco, castanho e transparente

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04124>