



# tesa® 51128

## Informação Produto



### Fita strapping

#### Descrição do produto

tesa® 51128 é um fita de strapping de polipropileno mono-orientado com um sistema da massa adesiva de borracha natural sem solventes.

tesa® 51128 ao ser removida não danifica a superfícies de caixas de cartão impressas ou com etiquetas.

#### Aplicações

Segurança de paletes que contêm caixas de cartão impressas ou com etiquetas.

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

- |                         |                  |                   |       |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | MOPP             | • Espessura total | 60 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural |                   |       |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |          |                        |     |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 30 %     | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão       | 106 N/cm | • Sem descoloração     | sim |

#### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 1 N/cm |
|----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 51128

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51128>