



# tesa® 50551 Wheel Rim Protection



## Informação Produto

Filme transparente de proteção da superfície exterior para jantes e sistemas de travões

## Descrição do produto

A fita de proteção transparente tesa® 50551 Wheel Rim Protection é a solução perfeita para a proteção de superfícies pintadas durante o transporte. Foi concebida para a proteção das jantes de liga leve. A transparência da tesa® 50551 Wheel Rim Protection torna os danos facilmente reconhecíveis.

## Características

- Fixação fiável a acabamentos pintados e cromados
- Remoção sem vestígios
- Excelente resistência no exterior durante mais de 6 meses
- Potencial poupança de custos devido à redução da retificação e da reparação final
- Prevenção eficaz contra a corrosão dos discos de travões, especialmente após o armazenamento em ambientes marítimos
- Redução dos danos causados pela fixação do veículo durante o transporte marítimo
- Fácil de aplicar
- Processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo
- Sem polimento após a remoção da máscara
- Eliminação fácil – tanto o filme como o sistema de massa adesiva são amigos do ambiente
- Devido à boa resistência aos raios UV, a tesa® 50551 Wheel Rim Protection pode permanecer na superfície até à chegada ao cliente final.

## Aplicações

A tesa® 50551 Wheel Rim Protection é especialmente adequada para a proteção das jantes contra a sujidade e riscos e dos sistemas de travões contra a corrosão durante o transporte na indústria automóvel.

Exemplos de aplicações são:

- Jantes de rodas
- Superfícies pintadas

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Construção do produto

- |                         |          |                   |       |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PE | • Espessura total | 70 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico |                   |       |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50551>



# tesa<sup>®</sup> 50551

## Wheel Rim Protection

### Informação Produto

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                    |         |                          |     |
|--------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Força de tensão  | 11 N/cm | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • De fácil remoção | sim     | • Resistência a químicos | bom |

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50551>