



# tesa<sup>®</sup> Professional

## Informação Produto

BNR 60022

### Características

- Adequada para materiais pesados com superfícies ásperas e irregulares.
- O spray forma uma película.
- A direcção do spray pode ser ajustada para a horizontal ou vertical.
- Quantidade ajustável do spray (H: elevada, M: média, L: baixa).
- Resistente à humidade e a temperaturas entre -30°C e 80°C (100°C em curtos intervalos de tempo).
- Sem silicone.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- Sem silicone sim

### Propriedades / Valores de Desempenho

• À prova de água	sim	• Remoção sem resíduos	não
• Adequado para crianças de 3 anos de idade	não	• Resistência à humidade	sim
• Campo de aplicação	Escritório, Em casa	• Resistência a químicos	sim
• Compostável	não	• Resistência à temperatura	sim
• Distância recomendada para aplicação do spray	30 cm	• Resistência à temperatura máx.	80 °C
• Embalagem ecológica	não	• Resistência à temperatura mín.	-30 °C
• Força adesiva	Forte adesividade	• Resistente aos UV	sim
• Isento de solventes	não	• Reutilizável	não
• Lavável	não	• Substância perigosa	sim
• Pilhas incluídas	não	• Superfícies adequadas	Madeira lisa, Tijolo, Vidro acrílico, Pedra
• Pilhas necessárias	não		



# tesa<sup>®</sup> Professional

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>