



tesa® 52330

Informação Produto



Fita para montagem de chapas para impressão flexográfica de 380 µm, especialmente pós-impressão sobre cartão canelado

Descrição do produto

A tesa® 52330 é uma fita biadesiva de 380 µm (15 mil) de espessura com um suporte de tecido e um adesivo de borracha.

O design de produto torna esta fita especialmente adequada para a montagem de chapas para pós-impressão sobre cartão canelado, em que a fita é aplicada primeiro na chapa de impressão, depois o liner é removido e a chapa é fixada à película de suporte.

O suporte em tecido proporciona um elevado grau de flexibilidade, facilitando a montagem fácil das chapas, enquanto o adesivo comprovadamente eficaz assegura uma fixação fiável mas ainda assim removível entre a chapa de impressão e a película de suporte.

A estrutura única do liner impede o aprisionamento de ar durante a montagem de chapas.

Aplicações

Montagem de chapas de impressão flexográfica, especialmente montagem de chapas de fotopolímeros em películas de suporte de poliéster para pós-impressão sobre cartão canelado

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| • Material do suporte | tecido | • Tipo de protector (liner) | papel crepado |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Categoria da espessura | 380 |
|--------------------------|-----|



tesa[®] 52330

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52330>