



# tesa® 4328

## Informação Produto



Fita adesiva colorida premium para várias aplicações

### Descrição do produto

A tesa® 4328 é uma fita de máscara de papel colorida premium adequada para várias aplicações. Utilize-a em aplicações de máscara exigentes, para marcar, fechar, agrupar e muito mais.

### sustentáveis aspectos



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- A massa adesiva de borracha natural do produto oferece uma elevada adesividade inicial e uma excelente fixação numa variedade de superfícies.
- Resiste a temperaturas elevadas, o que a torna adequada para a secagem no forno.

### Aplicações

- fita de máscara resistente a altas temperaturas, ideal para aplicações de máscara exigentes durante trabalhos de pintura em spray
- ideal para marcação e codificação por cores
- agrupamento
- fecho de sacos

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                            |                                |        |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte   | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 48 %   |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural           | • Espessura total              | 175 µm |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| • Força de tensão | 42 N/cm |
|-------------------|---------|

### Informação Adicional

tesa® 4328 é indicado para máscara durante trabalhos de pintura com secagem em estufa até 80 °C. Após o processo de secagem em estufa, tesa® 4328 pode ser facilmente removido sem rasgar e sem deixar qualquer resíduo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04328>



# tesa<sup>®</sup> 4328

## Informação Produto

### Informação Adicional

O produto é facilmente rasgável à mão.

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04328>