



tesa® 4323

Informação Produto



Fita de máscara de papel de uso generalista

Product Description

tesa® 4323 é uma fita de máscara adaptável baseada num suporte de papel crepe fino e uma massa adesiva de borracha natural. A fita de máscara é adequada para aplicações de pintura em spray leve e de uso generalista como união, fecho e fixação. Proporciona resistência a temperaturas de até 80°C para posterior secagem em estufa.

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- O suporte de papel crepe garante uma boa conformabilidade.
- O sistema de massa adesiva de borracha natural apresenta boa adesividade a várias superfícies, bem como uma boa adesividade inicial.
- A fita de máscara oferece excelente ancoragem da tinta, tornando-a adequada para pintura em spray leve.

Aplicações

- tesa® 4323 é adequada para aplicações de pintura em spray leve e de uso generalista de máscara.
- Proporciona resistência a temperaturas até 80°C para posterior secagem em estufa.
- A fita é rasgável à mão

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 125 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Resistência à temperatura (30 min) | 80 °C |
| • Força de tensão | 33 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Hand tearability | muito bom | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa[®] 4323

Informação Produto

Adesão aos valores

- aço 2.8 N/cm

Informação Adicional

Agora também disponível na cor preta.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04323>