



tesa® 52664

Informação Produto



Montagem de clichés na impressão flexográfica, especialmente para cartão canelado

Descrição do produto

tesa® 52664 é uma fita com um suporte em tecido flexível resistente ao desgaste e um sistema de massa adesiva em borracha. A massa adesiva tem elevada espessura tornando-o adequado para placas de montagem em aplicações de impressão flexográfica, especialmente em postprint de cartão canelado. Elevada adesividade e resistência do suporte asseguram o armazenamento vertical de clichés.

tesa® 52664 é facilmente removível sem deixar resíduos.

Massa adesiva

- Elevada adesividade para uma aplicação segura, mesmo em armazenamento vertical, por longos períodos
- Elevada adesividade e tensão de corte que não há qualquer aresta de elevação, mesmo em longas tiragens de impressão e a velocidades elevadas

Suporte

- Suporte em tecido para uma união segura, mesmo em armazenamento vertical.

Aplicações

tesa® 52664 é especialmente indicado para montagem de clichés em postprint de cartão canelado, devido às características da massa adesiva e propriedades do suporte.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| • Material do suporte | tecido | • Tipo de protector (liner) | papel glassine |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Categoria da espessura | 380 |
|--------------------------|-----|



tesa[®] 52664

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52664>