



# tesa<sup>®</sup> 4195 PV4



## Informação Produto

Fita de embalagem de elevado desempenho.

### Descrição do produto

tesa<sup>®</sup> 4195 PV 4 baseia-se num suporte PP com uma massa adesiva acrílica especial, à base de água e com elevada adesividade inicial (“tack”). A excelente adesividade inicial do adesivo garante uma boa adesão imediatamente após aplicada. Até caixas muito cheias podem ser fechadas com segurança graças ao bom poder de pressão e elevada adesividade.

O produto tem as seguintes características adicionais:

- Permite um desenrolamento com baixo ruído
- Tem uma boa resistência ao envelhecimento e à temperatura elevada para longos períodos de armazenamento
- Pode ser utilizado em quase todos os desenroladores manuais e automáticos
- Pode suportar temperatura de armazenamento elevada

Como o produto não contém cloro e tem como base apenas derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é amiga do ambiente.

O processo de reciclagem dos resíduos de cartão não será interrompido conforme confirmado por empresas líder de reciclagem e fabricantes de papel.

### Aplicações

Fecho manual e automático de caixas de cartão de peso médio.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |          |                   |       |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PP | • Espessura total | 60 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                        |     |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 140 %   | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão       | 55 N/cm | • Aplicação manual     | sim |

### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |
|----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4195 PV4

## Informação Produto

### Informação Adicional

A versão PV3-version do produto pode ser impressa. Cores disponíveis: havana e transparente.

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04195>