



tesa[®] Universal

Informação Produto



BNR 56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171, 56157

Product Description

A fita bi-adesiva para alcatifas universal tesa é altamente versátil: para fixação de alcatifas, bricolage e decoração do lar. Universal e prática!

Características

- Várias funcionalidades: para fixar alcatifas em diferentes superfícies, para trabalhos manuais e decoração.
- Rasgável à mão.
- Folha de qualidade.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Espessura total | 185 µm |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| • Área de uso | Interior | • Remoção sem resíduos | não |
| • Campo de aplicação | Em casa | • Resistência à temperatura | sim |
| • Embalagem ecológica | não | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Reutilizável | não |
| • Hand tearability | sim | • Serviço de peças sobressalentes | não |
| • Isento de solventes | sim | • Substância perigosa | não |
| • Material | PP (polipropileno) | • Superfícies adequadas | Azulejos, Tijolo, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Papelão, Gesso, papel, Metal, Aço, Pedra |
| • Pilhas incluídas | não | • Tensibilidade | 25 % |
| • Pilhas necessárias | não | | |



tesa[®] Universal

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>