



tesamoll® Perfil D em borracha

Informação Produto

BNR 05389, 05393, 55706

Product Description

O perfil de calafetagem D em borracha tesamoll veda portas e janelas de forma duradoura. Eficaz contra correntes de ar e capaz de selar até as brechas maiores.

Características

- Saves up to 40% of energy costs
- Self-adhesive, long-lasting rubber D-Profile
- Seals all gaps from 3 to 7mm
- Durability: 8 years
- Weather-, UV- and ozone-resistant
- Wipe-clean
- Easy to apply and to fit without screws or nails
- Easy to remove
- Temperature-resistant from -50°C to +60°C

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|------|
| • Material do suporte | espuma em borracha EPDM | • Potencial de economia de energia até | 40 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Sela todas as fendas de | 7 mm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| • Campo de aplicação | Em casa | • Remoção sem resíduos | não |
| • Durabilidade | 8 years | • Resistência à humidade | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência a químicos | não |
| • Material | Sintético, Tecido | • Resistência à temperatura | sim |
| • Pilhas incluídas | não | • Resistência à temperatura máx. | 60 °C |
| • Pilhas necessárias | não | • Resistência à temperatura mín. | -20 °C |



tesamoll® Perfil D em borracha

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>