



tesa® Powerstrips Gancho Redondo pequeno

Informação Produto

BNR 57578, 57577

Product Description

Adicione um destaque à cozinha ou casa de banho com os Ganchos Redondos Small Powerstrips tesa. São removíveis, reutilizáveis e adesivos, perfeitos para o lar!

Características

- Fáceis de montar sem brocas, parafusos ou pregos
- Aguentam até 1kg
- Remoção sem vestígios graças à tecnologia única Powerstrips®
- Fabricados com plástico de elevada qualidade
- Podem ser usados em azulejos, vidro, madeira, plástico e várias outras superfícies*
- Ganchos reutilizáveis com as tiras tesa Powerstrips® SMALL
- Cobrem por completo a tira tesa Powerstrips®

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, material à base de espuma, superfícies com camada não aderente, materiais porosos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo até | 1 Kg |
| • Formato do gancho | Redondo | • Sem silicone | sim |



tesa® Powerstrips Gancho Redondo pequeno

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• À prova de água	não	• Resistência à temperatura mín.	15 °C
• Application temperature from	+15 °C	• Resistência ao ozônio	não
• Área de uso	Interior	• Resistente à água	não
• Campo de aplicação	Banheiro, Cozinha	• Resistente à humidade	não
• Isento de solventes	sim	• Resistente a óleo e lubrificantes	não
• Material	PS (poliestireno)	• Resistente aos UV	não
• Pilhas incluídas	não	• Reutilizável	sim
• Pilhas necessárias	não	• Reutilizável com	Powerstrips Small
• Remoção sem resíduos	sim	• Substância perigosa	não
• Resistência a químicos	não	• Superfícies adequadas	Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Aço, Metal
• Resistência à temperatura	sim		
• Resistência à temperatura máx.	35 °C	• Temperatura de aplicação para	+35 °C

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>