



# tesa<sup>®</sup> 4843

## Informação Produto

Fita de proteção para reboco para proteger perfis e revestimentos sensíveis

### Product Description

- Trabalhos exteriores
- Boa proteção de superfícies lisas e ligeiramente rugosas
- Para trabalhos que exijam uma elevada capacidade de aderência, como por exemplo reboco, pintura, gesso, alvenaria e estuque
- Também perfeita para fechar sacos, criar embrulhos resistentes e outras tarefas Faça Você Mesmo
- Para temperaturas acima dos 0° C

### Aplicações

Fita de proteção para reboco para proteger perfis e revestimentos sensíveis

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- Material do suporte filme PVC

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |  |          |                                   |     |
|--|----------|-----------------------------------|-----|
| • Área de uso                          | Exterior | • Resistência à temperatura máx.  | °C  |
| • Campo de aplicação                   | Em casa  | • Resistência à temperatura mín.  | °C  |
| • Embalagem ecológica                  | não      | • Resistente ao rasgo             | sim |
| • Pilhas incluídas                     | não      | • Resistente aos UV               | sim |
| • Pilhas necessárias                   | não      | • Reutilizável                    | não |
| • Pode-se escrever                     | não      | • Serviço de peças sobressalentes | não |
| • Removível sem resíduos após ... dias | 7 days   | • Substância perigosa             | não |
| • Resistência à temperatura            | sim      |                                   |     |

### Adesão aos valores

- aço 1.2 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 4843

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04843>