



# tesa® Prego adesivo ajustável para parede pintada e estuque 1kg



## Informação Produto

BNR 77774

## Descrição do produto

Prego adesivo de altura ajustável até 1kg. Para pendurar e alinhar fotografias em superfícies texturadas como parede pintada, estuque, papel de parede ou gesso.

## Características

- Para superfícies porosas e sensíveis como parede pintada, estuque, papel de parede ou gesso
- Para objetos até 1kg\* por prego ou 2kg, usando 2 pregos
- Altura ajustável para alinhamento
- Remoção sem marcas
- Reutilizável com uma nova tira

\*Para obter resultados ótimos, leia as instruções

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Aplicações

- Tipo de massa adesiva                      borracha sintética                      • Segurando o poder da tira até                      1 Kg

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                          |                   |                                     |     |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| • À prova de água        | não               | • Resistência ao ozônio             | não |
| • Material               | PS (poliestireno) | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Remoção sem resíduos   | sim               | • Resistente aos UV                 | não |
| • Resistência à humidade | não               | • Reutilizável                      | sim |
| • Resistência a químicos | não               | • Substância perigosa               | não |



# tesa<sup>®</sup> Prego adesivo ajustável para parede pintada e estuque 1kg

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>