



# tesa® Prego adesivo para parede pintada e estuque 2kg



## Informação Produto

BNR 77776

## Product Description

Prego adesivo até 2 kg. Ideal para fixar objetos como fotografias e decorações em superfícies texturadas e sensíveis como parede pintada, estuque ou gesso.

## Características

- Para superfícies porosas e sensíveis como parede pintada, estuque, papel de parede ou gesso
- Para objetos até 2kg\* por prego ou 4kg, usando 2 pregos
- Remoção sem marcas
- Reutilizável com uma nova tira

\*Para obter resultados ótimos, leia as instruções

## Aplicações

How to apply – Step by step1. Ensure the best possible bond by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. First, apply the Adhesive Strip to the rougher surface, so in the case of wallpaper or plaster always first apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. By pressing down like this the flexible polymer chains are activated and form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Aplicações

- |                         |                    |                                 |      |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Segurando o poder da tira até | 2 Kg |
| • Poder adesivo até     | 2 Kg               | • Sem silicone                  | sim  |



# tesa® Prego adesivo para parede pintada e estuque 2kg

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

• À prova de água	não	• Resistência a químicos	não
• Application temperature from	-15 °C	• Resistência à temperatura máx.	35 °C
• Área de uso	Interior	• Resistência à temperatura mín.	5 °C
• Isento de solventes	sim	• Resistente a óleo e lubrificantes	não
• Material	PS (poliestireno)	• Resistente aos UV	não
• Pilhas incluídas	não	• Reutilizável	sim
• Pilhas necessárias	não	• Reutilizável com	Tiras Adesivas para parede pintada 1Kg
• Remoção sem resíduos	sim	• Substância perigosa	não
• Resistência à humidade	não	• Superfícies adequadas	Gesso, Parede Pintada

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>