



# tesa<sup>®</sup> Fita Adesiva de Dupla Face

Informação Produto



BNR 64623, 64621

## Características

- Fita adesiva de dupla face.
- Com papel fácil de retirar para que possa ser pressionada com firmeza.
- Transparente.
- Boa aderência.
- Grande resistência ao envelhecimento,

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Aplicações

- Tipo de massa adesiva                      borracha sintética
- Espessura total                                      175 µm

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                       |                   |                             |  |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| • Campo de aplicação  | Em casa           | • Remoção sem resíduos      | não  |
| • Embalagem ecológica | não               | • Resistência à humidade    | não  |
| • Força adesiva       | Forte adesividade | • Resistência à temperatura | sim  |
| • Isento de solventes | sim               | • Resistente ao rasgo       | sim  |
| • Pilhas incluídas    | não               | • Superfícies adequadas     | Azulejos, Tijolo,<br>Maoria dos plásticos,<br>Vidro, Vidro acrílico,<br>Papelão, Gesso,<br>papel, Metal, Aço,<br>Pedra |
| • Pilhas necessárias  | não               | • Tensibilidade             | 25 %   |



# tesa<sup>®</sup> Fita Adesiva de Dupla Face

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>