



tesa® Powerbond Transparente

Informação Produto



BNR 55743, 55744, 55765

Product Description

Transparente e resistente a UV: esta fita de montagem de dupla face fixa objetos transparentes a superfícies interiores de forma invisível. Até em janelas!

Características

- Ideal para vidro e objectos transparentes.
- Transparente e extra-fina.
- Fixa até 2kg por 10cm de fita (para objectos planos com até 10mm de espessura e na maioria das superfícies suaves e suficientemente firmes).
- Fixa-se a vidro, azulejos, estuque, madeira e à maioria dos plásticos.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo da fita até | 20 KG/M |
| • Espessura total | 500 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| • À prova de água | não | • Resistência a químicos | não |
| • Application temperature from | -10 °C | • Resistência à temperatura máx. | 40 °C |
| • Área de uso | Interior | • Resistência à temperatura mín. | 5 °C |
| • Campo de aplicação | Escritório, Sala,
Quarto da criança,,
Corredor, Quarto, Em
casa, Banheiro | • Resistência ao envelhecimento
(UV) | sim |
| • Material | _NULL | • Resistente aos UV | sim |
| • Pilhas incluídas | não | • Reutilizável | não |
| • Pilhas necessárias | não | • Substância perigosa | não |
| • Remoção sem resíduos | não | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Azulejos,
Maoria dos plásticos,
Vidro, Vidro acrílico |



tesa[®] Powerbond Transparente

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>