



tesa[®] 5938

Informação Produto



Fita Preta Biadesiva em Tecido 90µm

Descrição do produto

tesa[®] 5938 é uma fita biadesiva preta para colocação de tapetes e alcatifas. Consiste num suporte resistente em tecido PET em combinação com um sistema adesivo diferencial em borracha sintética.

O adesivo de fórmula especial no lado aberto combina um elevado poder adesivo inicial com uma removibilidade sem resíduos até 14 dias das superfícies mais comuns. (Necessário ser testado individualmente antes da aplicação!)

Características principais:

- Muito boa adesividade inicial a uma vasta variedade de substratos
- Excelente conformabilidade devido ao suporte em tecido PET flexível e resistente
- Cor preta inovadora

Aplicações

- Colocação de carpetes e alcatifas em feiras, exposições, convenções e renovações
- Montagem de sistemas de soalhos e pavimentos
- Montagem de partes e materiais leves
- Emendas



tesa® 5938

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido	• Cor	preto
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética	• Cor do protector (liner)	amarelo
• Tipo de protector (liner)	papel glassine	• Espessura do protector (liner)	69 µm
• Espessura total	190 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	25 %	• Resistência a químicos	bom
• Força de tensão	80 N/cm	• Resistência ao deslizamento estático a 70 °C	bom
• Resistência à humidade	bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	médio
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Resistência aos suavizantes	bom
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C	• Tack	muito bom

Adesividade ao

• Adesividade ao Aço (inicial)	8 N/cm	• Adesividade ao Aço (lado coberto, após 14 dias)	14 N/cm
--------------------------------	--------	---	---------

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=05938>