



# tesa® 64911

## Informação Produto



### Descrição do produto

A tesa® 64911 é uma fita bi-adesiva em espuma de PE. A sua massa adesiva de elevado desempenho permite a fixação sem primário de superfícies LSE e MSE.

Desenvolvida para a montagem permanente de peças de plástico semelhantes e/ou dissimilares, a tesa® 64911 tem a sua principal aplicação na montagem de módulos automóveis, tais como a montagem do suporte do sensor de distância de estacionamento.

A tesa® 64911 apresenta especialmente:

- Elevada adesividade inicial a superfícies LSE
- Altamente adaptável e com preenchimento de espaços

Excelentes propriedades de converting

### Características

- Elevada adesividade inicial a superfícies LSE
- Altamente adaptável e com preenchimento de espaços
- Excelentes propriedades de converting

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                             |                    |                                  |                     |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Material do suporte       | espuma PE          | • Cor                            | branco              |
| • Tipo de massa adesiva     | borracha sintética | • Espessura do protector (liner) | 71 µm               |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine     | • Peso do protector (liner)      | 82 g/m <sup>2</sup> |
| • Espessura total           | 1100 µm            |                                  |                     |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |       |                   |         |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura | 254 % | • Força de tensão | 16 N/cm |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|

### Adesividade ao

- |                               |         |                                |         |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Adesividade ao PP (inicial) | 16 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial) | 17 N/cm |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|



# tesa<sup>®</sup> 64911

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64911>