



tesa® ACXplus 7054

Alta Transparência

Informação Produto



Fita com núcleo acrílico bi-adesivo de 500 µm

Descrição do produto

A série tesa® ACX^{plus} 705x é uma fita de núcleo acrílico altamente transparente, concebida para uniões que atingem um acabamento transparente e integral. Materiais translúcidos e transparentes, como o vidro ou o acrílico, são fáceis de unir com a tesa® ACX^{plus} 7054.

Características

- Fita com núcleo acrílico transparente e ideal para a união de substratos transparentes / translúcidos

Aplicações

As aplicações de montagem exemplares em diferentes indústrias (por exemplo, extrusoras, eletrodomésticos, decoração de interiores, sinalização) incluem:

- Perfis extrudidos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	acrílico sólido	• Espessura total	500 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico puro	• Cor	transparente
• Tipo de protector (liner)	silicone-free film		

Adesividade ao

• Adesividade ao Aço (após 3 dias)	18 N/cm
------------------------------------	---------

Informação Adicional

Para obter mais dados técnicos, clique na seguinte hiperligação para abrir a nossa ficha de informações técnicas:
<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

O produto é recomendado para utilização no interior e no exterior. Para garantir o mais alto desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para indicar a melhor recomendação de produto.

Opções do protetor:

- PV12: Protetor em PET transparente – sem marca
- PV26: Protetor de papel branco – sem marca

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07054>



tesa® ACXplus 7054

Alta Transparência

Informação Produto

Informação Adicional

- PV28: Protetor de filme azul – sem marca
- PV48: Protetor de filme branco – de marca

Certificados:

- Qualificado para um crédito de acordo com o LEED

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07054>