



tesa® Easy Cover Outdoor

Informação Produto

BNR 56589

Product Description

tesa® Easy Cover Outdoor é uma prática solução 2 em 1, com fita de tecido e película de proteção. Fabricado especificamente para uso no exterior. Especialmente durante os trabalhos de reboco ou pintura, protege fachadas e paredes de salpicos de tinta. A película de proteção é resistente ao rasgo.

Nenhuma sujidade graças à remoção sem resíduos até 10 dias após aplicação no exterior. Obtenha resultados excelentes e de alta qualidade com tesa® Easy Cover Outdoor.

Características

- Ideal para aplicações de alta qualidade no exterior: Protege as superfícies de salpicos de tinta ao fazer trabalhos de pintura, perfeito para reboco
- 2 em 1: fita de tecido e película de proteção - cobertura e fita de pintura combinadas
- duradouro: Resiste à luz solar UV até 10 dias
- Adequado para tintas, vernizes e esmaltes
- Remoção sem resíduos até 10 dias após aplicação no exterior

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 260 µm |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| • Força de tensão | 55 N/cm | • Pilhas necessárias | não |
| • Área de uso | Exterior | • Removível sem resíduos após ... | 10 days |
| • Campo de aplicação | Jardim, Garagem, Em casa | • Resistência à humidade | sim |
| • Material | LDPE (polietileno baixa densidade) | • Substância perigosa | não |
| • Pilhas incluídas | não | | |



tesa® Easy Cover Outdoor

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>