

tesa® Barra de duche, cromada, autoadesiva Spaa

Informação Produto

BNR 40342

Product Description

A barra de duche tesa® Spaa autoadesiva é montada com segurança. Sem usar berbequins, não danifica as superfícies. Com o acabamento cromado, a barra tem um design minimalista. É fácil de remover a qualquer momento sem deixar vestígios e pode ser simplesmente fixada noutro local, de novo, com o novo adaptador BK151-2.

Características

- Barra de duche, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Peças de metal cromado e de plástico cromado que são ajustáveis e inclináveis
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- · Adequada para azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- · Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Facilmente removível sem deixar vestígios, pode ser montada noutro local com o adaptador BK151-2
- Fixação sem berbequins
- · Inclui cursor cónico, inclinável
- · Dimensões do produto: 655 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Poder adesivo até	12 Kg
		polymer			
•	Formato do gancho	Redondo			

Propriedades / Valores de Desempenho

 À prova de água 	sim	 Resistência à humidade 	sim
 Área de uso 	Interior	 Resistência a químicos 	não
 Campo de aplicação 	Banheiro	 Resistente aos UV 	sim
 Design series 	tesa® SPAA	 Reutilizável 	sim
 Isento de solventes 	sim	 Reutilizável com 	Adapter BK151-2
 Material 	Plástico cromado,	 Shape of wall piece 	Rodada
	Metal cromado	 Superfícies adequadas 	Telhas de vidro,
 Pilhas incluídas 	não		Madeira lisa, Maoria
 Pilhas necessárias 	não		dos plásticos, Vidro,
 Remoção sem resíduo 	s sim		Cimento, Metal,
			Mármore, Pedra
		 Tempo de cura 	12 hour(s)



tesa® Barra de duche, cromada, autoadesiva Spaa

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

