

tesa® Gancho para roupão, cromado, autoadesivo Ekkro



Informação Produto

BNR 40236

Product Description

É seguro e fácil montar o gancho para roupão tesa® Ekkro na parede e o seu aspeto simples e brilhante torna-o uma bela peça da decoração de casa de banho. Sem usar berbequins, as superfícies ficam intactas. Além disso, o gancho pode ser facilmente removido sem deixar resíduos e reutilizado com o novo adaptador BK20.

Características

- Gancho para roupão, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Metal cromado de alto brilho, estilo angular, multiúsos
- Montado na parede de forma fiável, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- · Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- · Remoção sem qualquer esforço, sem deixar resíduos, reutilizável com o adaptador BK20
- Fácil de fixar, sem usar berbequins
- Dimensões do produto: 50 mm x 50 mm x 63 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Poder adesivo até	6 Kg
		polymer			
•	Formato do gancho	Quadrado			

Propriedades / Valores de Desempenho

 A prova de água 	sim	 Remoção sem resíduos 	sim
 Área de uso 	Interior	 Resistência a químicos 	não
 Campo de aplicação 	Banheiro	 Resistente aos UV 	sim
 Design series 	tesa® EKKRO	 Reutilizável 	sim
 Isento de solventes 	sim	 Reutilizável com 	Adapter BK20
 Material 	Metal cromado	 Shape of wall piece 	Retangular
 Number of hooks 	Único, Dobro	 Superfícies adequadas 	Telhas de vidro,
 Pilhas incluídas 	não		Madeira lisa, Maoria
 Pilhas necessárias 	não		dos plásticos, Vidro,
			Cimento, Metal,
			Mármore, Pedra
		 Tempo de cura 	12 hour(s)



tesa® Gancho para roupão, cromado, autoadesivo Ekkro

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

