



tesa® On & Off Universal fita

Informação Produto



BNR 55224, 55225

Product Description

A fita tesa On&Off de uso universal é feita com uma tecnologia versátil de montagem, para utilizar com objetos que quer fixar e remover de forma fácil.

Características

- Prende de forma segura e firme objectos leves.
- Abre e fecha 10.000 vezes.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| • Material do suporte | poliamida | • Tipo de massa adesiva | borracha sintética |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|
| • Abre & Fecha até | 10000 time(s) | • Pilhas incluídas | não |
| • Área de uso | Interior | • Pilhas necessárias | não |
| • Campo de aplicação | Escritório, Garagem, Automóvel, Em casa | • Remoção sem resíduos | não |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Reutilizável | não |
| • Hand tearability | não | • Serviço de peças sobressalentes | não |
| • Isento de solventes | sim | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Metal, Aço |
| • Material | Polimiade | | |



tesa[®] On & Off Universal fita

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>