



tesa® Barra de toalha para duche, cromada, autoadesiva Loxx



Informação Produto

BNR 40279

Product Description

É fácil aplicar a barra de toalha para duche tesa® Loxx autoadesiva na parede sem berbequins. As superfícies não são danificadas. A remoção é rápida e pode ser feita quando desejar. Pode fixar o suporte arredondado noutra local com o adaptador BK20-2. A barra dupla brilhante é prática, com um design estético vivaz.

Características

- Barra de toalha, ideal para o seu duche, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede circular, de estilo redondo, em metal cromado de alto brilho, design vivo
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Remoção rápida sem deixar vestígios e reutilização com o adaptador BK20-2
- Aplicação descomplicada sem usar berbequins
- Dimensões do produto: 50 mm x 700 mm x 160 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer | • Poder adesivo até | 12 Kg |
| • Formato do gancho | Redondo | | |



tesa® Barra de toalha para duche, cromada, autoadesiva Loxx

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• À prova de água	sim	• Remoção sem resíduos	sim
• Área de uso	Interior	• Resistência à humidade	sim
• Campo de aplicação	Banheiro	• Resistência a químicos	não
• Design series	tesa® LOXX	• Resistente aos UV	sim
• Isento de solventes	sim	• Reutilizável	sim
• Material	Metal cromado	• Reutilizável com	Adapter BK20-2
• Number of arms	De dois braços	• Shape of wall piece	Rodada
• Pilhas incluídas	não	• Superfícies adequadas	Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra
• Pilhas necessárias	não	• Tempo de cura	12 hour(s)

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>