



tesamoll® Espuma veda portas

Informação Produto

BNR 05422

Product Description

Conheça a Espuma veda portas e isole brechas até 20mm. Uma excelente alternativa rentável e eficaz para isolar as correntes de ar.

Características

- Afasta correntes de ar, pó, frio, calor, barulho e insectos.
- Para soalhos regulares.
- Auto-adesiva.
- Aplicação rápida e fácil.
- Duradoura,

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- Material do suporte espuma PVC
- Tipo de massa adesiva acrílico
- Sela todas as fendas de 20 mm

Propriedades / Valores de Desempenho

- Campo de aplicação Em casa, Porta
- Durabilidade 2 years
- Isento de solventes sim
- Material PVC
- Pilhas incluídas não
- Pilhas necessárias não
- Remoção sem resíduos não
- Resistência a químicos não
- Resistência à temperatura sim
- Resistência à temperatura máx. 40 °C
- Resistência à temperatura mín. -20 °C



tesamoll[®] Espuma veda portas

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>