



tesa® Estante de canto para duche, cromada, autoadesiva Aluxx



Informação Produto

BNR 40203

Product Description

Fixar a estante de canto para duche tesa® Aluxx autoadesiva na parede é fácil e não é necessário usar berbequins. As superfícies ficam intactas. Pode retirar o cesto a qualquer momento, sem deixar vestígios, e reutilizá-lo noutro local com o novo adaptador BK43-2. O metal brilhante e o design minimalista são fabulosos.

Características

- Estante de canto para duche com painel de base, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placas de parede circulares, de estilo redondo, em alumínio cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Remoção rápida sem deixar vestígios e pode ser afixada noutro local com o novo adaptador BK43-2
- Sem necessidade de furos, montagem sem qualquer esforço
- Dimensões do produto: 92 mm x 250 mm x 125 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer | • Poder adesivo até | 5 Kg |
| • Formato do gancho | Redondo | | |



tesa[®] Estante de canto para duche, cromada, autoadesiva Aluxx

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• À prova de água	sim	• Resistência à humidade	sim
• Área de uso	Interior	• Resistência a químicos	não
• Campo de aplicação	Banheiro	• Resistente aos UV	sim
• Design series	tesa [®] ALUXX	• Reutilizável	sim
• Isento de solventes	sim	• Reutilizável com	Adapter BK43-2
• Material	Alumínio cromado	• Shape of wall piece	Rodada
• Pilhas incluídas	não	• Substância perigosa	sim
• Pilhas necessárias	não	• Superfícies adequadas	Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra
• Remoção sem resíduos	sim	• Tempo de cura	12 hour(s)

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>