



tesa® Ganchos de parede para casa de banho, cromados, autoadesivos Loxx



Informação Produto

BNR 40277

Product Description

É fácil e seguro montar o gancho de parede para casa de banho tesa® Loxx autoadesivo na parede. Sem berbequins, não danifica paredes nem azulejos. Pode remover o gancho sem deixar vestígios. Pode fixá-lo noutra local com o adaptador BK20. O design arredondado e vivaz adequa-se à decoração de casa de banho.

Características

- Gancho de parede para casa de banho, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede circular, de estilo redondo, em metal cromado de alto brilho, design divertido
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Fácil de remover sem deixar vestígios, comodamente reutilizável com o adaptador BK20
- Muito fácil de fixar sem usar berbequins
- Dimensões do produto: 55 mm x 50 mm x 68 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer | • Poder adesivo até | 6 Kg |
| • Formato do gancho | Redondo | | |



tesa® Ganchos de parede para casa de banho, cromados, autoadesivos Loxx

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• À prova de água	sim	• Remoção sem resíduos	sim
• Área de uso	Interior	• Resistência à humidade	sim
• Campo de aplicação	Banheiro	• Resistência a químicos	não
• Design series	tesa® LOXX	• Resistente aos UV	sim
• Isento de solventes	sim	• Reutilizável	sim
• Material	Metal cromado	• Reutilizável com	Adapter BK20
• Number of hooks	Único, Dobro	• Shape of wall piece	Rodada
• Pilhas incluídas	não	• Superfícies adequadas	Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra
• Pilhas necessárias	não	• Tempo de cura	12 hour(s)

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>