



tesa® Prego adesivo telas para papel de parede e reboco 2 kg

Informação Produto

BNR 77779

Product Description

O prego adesivo ajustável para papel de parede e reboco é ideal para fixar uma tela de forma segura e rápida sem ter de furar. Além disso, pode ser retirado sem deixar vestígios e reutilizado.

Características

- Prego adesivo ajustável para superfícies sensíveis
- Fixar esticadores molduras e telas sem ter de furar
- Suporta objetos até 2 kg por prego (4 kg para dois pregos)
- Fácil de fixar e de remover: sem ferramentas, removível sem deixar vestígios
- Reutilizável com uma nova tira adesiva

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Segurando o poder da tira até | 2 Kg |
| • Poder adesivo até | 2 Kg | • Sem silicone | sim |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| • À prova de água | não | • Resistência à temperatura máx. | 35 °C |
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistência à temperatura mín. | 5 °C |
| • Área de uso | Interior | • Resistência ao ozônio | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Material | PS (poliestireno) | • Resistente aos UV | não |
| • Pilhas incluídas | não | • Reutilizável | sim |
| • Pilhas necessárias | não | • Reutilizável com | Tiras Adesivas para parede pintada 1Kg |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Substância perigosa | não |
| • Resistência à humidade | não | • Superfícies adequadas | Gesso, Parede Pintada |
| • Resistência a químicos | não | | |



tesa[®] Prego adesivo telas para papel de parede e reboco 2 kg

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>