



tesa® 4287 EU PV10

Informação Produto

tesa® 4287EU Fita de strapping de uso generalista



Product Description

A tesa® 4287 é uma fita de strapping de uso generalista com suporte de polipropileno tensilizado e massa adesiva de borracha para proporcionar uma boa adesividade inicial. O suporte de polipropileno mono-orientado apresenta uma elevada adaptação, uma boa resistência à tensão e um baixo alongamento. Com uma aplicação sem esforço, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas, tornando-a a escolha ideal para processos de embalagem otimizados.

Características

- massa adesiva sem solventes
- baixo alongamento
- boa adaptação

Aplicações

- Aplicações de agrupamento ligeiras
- Paletização
- Reforço e unitização

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 80 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | laranja |

Variedade de produtos

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Available colors | transparente, laranja |
|--------------------|-----------------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Sem descoloração | sim |
| • Força de tensão | 190 N/cm | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 6 N/cm |
|-------|--------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04287>



tesa[®] 4287 EU PV10

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04287>