

# tesafilm® Invisible

### Informação Produto

BNR 57477, 57333, 57312, 57095, 57649, 57335, 05540, 04148, 57484, 57485, 57660, 57414

#### **Product Description**

Fita tesafilm Invisible, para trabalhos manuais e reparações de papel de alta qualidade. Praticamente invisível, neutra em fotocópias e pode ser escrita.

#### Características

- · Quase invisível em papel de cores claras.
- Pode escrever-se por cima com quase todas as canetas.
- Fácil de manusear.
- · Neutra em fotocópias.
- Elevada resistência ao envelhecimento.
- · Desenrolar silencioso.
- Remoção fácil e rápida de superfícies sólidas.
- Folha em PP e adesivo sem solventes.
- Adequada a todos os desenroladores tesafilm® disponíveis.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### **Aplicações**

•	Material do suporte	BOPP	•	Espessura total	52 μm
•	Tipo de massa adesiva	acrílico à base de			
		água			

#### Propriedades / Valores de Desempenho

•	Força de tensão	20 N/cm	•	Pode-se escrever	sim
•	Desenrolamento silencioso	sim	•	Resistência ao envelhecimento	sim
•	Força de desenrolamento n /	1 N/cm		(UV)	
	cm		•	Resistente ao rasgo	não
•	Hand tearability	sim	•	Superfícies adequadas	Papelão, papel
•	Isento de solventes	sim	•	Transparência	médio
•	Neutra em fotocópias	sim			



# tesafilm® Invisible

Informação Produto

#### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

