



tesa[®] 6032

Informação Produto

Desenrolador manual industrial "Strap-it"

Descrição do produto

O desenrolador manual tesa[®] 6032 é um dispositivo simples que aceita filamentos tesa[®] e fitas de cintagem até 25 mm de largura. O desenrolador manual tesa[®] 6032 é utilizado para fechar caixas de cartão com selos em L, para agrupar produtos em forma de anel e em barra e para fixar paletes. A lâmina especial foi concebida para cortar fitas de embalagem reforçadas com filamentos tesa[®].

Características

O desenrolador manual tesa[®] 6032 é um dispositivo simples que aceita filamentos tesa[®] e fitas de cintagem até 25 mm de largura. O desenrolador manual tesa[®] 6032 é utilizado para fechar caixas de cartão com selos em L, para agrupar produtos em forma de anel e em barra e para fixar paletes. A lâmina especial foi concebida para cortar fitas de embalagem reforçadas com filamentos tesa[®].

Aplicações

Quando utilizar as fitas de cintagem tesa[®] para fixar paletes, pressione a chapa do travão para garantir que a fita é desenrolada com a tensão necessária.

Propriedades / Valores de Desempenho

- Largura do rolo máx. 25 mm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=06032>