



tesa® 51230

Informação Produto



Fita de rasgar resistente

Descrição do produto

A tesa® 51230 PV1 é uma fita autoadesiva de polipropileno tensilizado com um sistema adesivo de borracha sintética.

O produto é recomendado para velocidades de desenrolamento elevadas na produção automática.

Características

- Excelente adesividade inicial
- Excelente fixação e resistência ao deslizamento numa variedade de superfícies de cartão liso e canelado
- Suporte robusto
- Devido ao suporte de PP/PE co-extrudido, a tesa® 51230 PV1 apresenta um desempenho em termos de rasgo único, excelente, apesar da sua espessura relativamente baixa.

Aplicações

- para qualidades médias de cartão liso e cartão canelado de parede dupla
- utilização em embalagens de detergentes e de produtos de consumo, envelopes almofadados, envelopes de correio expresso e estafetas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 90 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|------|-------------------|----------|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Força de tensão | 165 N/cm |
|-------------------------|------|-------------------|----------|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 5.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 51230

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51230>