



tesa® 64284 EU PV10

Informação Produto

tesa® 64284EU Standard Fita de Strapping



Product Description

A tesa® 64284EU PV10 é uma fita de strapping de média resistência, concebida com um suporte de polipropileno tensilizado de alto desempenho e um sistema adesivo de borracha. Esta fórmula avançada garante uma adesividade inicial excecional em superfícies polares e não polares, tornando-a a escolha preferencial em diversas aplicações e indústrias. O suporte de polipropileno mono-orientado apresenta uma excelente resistência à tensão e um alongamento mínimo, garantindo a máxima durabilidade e fiabilidade. Com uma aplicação sem esforço, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas

Características

- Massa adesiva sem solventes
- Alongamento reduzido
- Boa operacionalidade
- Resistência à tensão de primeira qualidade

Aplicações

- União de peças de eletrodomésticos
- União e fixação de periféricos
- Remoção sem resíduos de uma variedade de superfícies diferentes sem descoloração

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | azul |

Variedade de produtos

- Cores disponibles azul, branco

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 300 N/cm | • Sem descoloração | sim |

Adesão aos valores

- aço 6 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64284>



tesa[®] 64284 EU PV10

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64284>