



# tesa® 4302

## Informação Produto



Fita de máscara de papel de elevado desempenho até 160 °C

### Product Description

A tesa® 4302 é uma fita de máscara de papel adaptável suave e excelente, especialmente concebida para os mais elevados requisitos em trabalhos de pintura automóvel (tintas à base de água ou de solvente) seguidos de secagem em estufa a alta temperatura. As tintas e mesmo os sistemas de enchimento críticos aderem de forma excelente ao suporte, evitando qualquer tipo de descamação. A estrutura crepada lisa proporciona margens de pintura limpas. A tesa® 4302 pode ser removida de borracha, vidro e tinta sem rasgar ou deixar resíduos de massa adesiva. Isto é especialmente notável na remoção a frio após ciclos de calor elevados.

### Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- A massa adesiva de borracha natural proporciona uma elevada adesividade inicial e fixação a várias superfícies, como tinta, metal, vidro, borracha e plástico.
- Suporte de papel suave ao tato, com excelente adaptação, que permite uma boa curvatura.
- Pode ser removida sem resíduos ou rasgos, mesmo depois de arrefecer.

### Aplicações

Adequada para aplicações de máscara em trabalhos de pintura automóvel de elevada exigência com secagem subsequente em estufa até 160 °C/1 h.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                            |  |        |
|-------------------------|----------------------------|--|--------|
| • Material do suporte   | papel ligeiramente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 %   |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural           | • Espessura total  | 170 µm |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                    |           |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 10 %    | • De fácil remoção | sim       |
| • Força de tensão       | 46 N/cm | • Hand tearability | muito bom |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04302>



# tesa<sup>®</sup> 4302

## Informação Produto

### Adesão aos valores

- aço 4 N/cm

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04302>