

4863 PV3



Informação Produto

Fita de tecido revestida a borracha de silicone com excelentes propriedades de aderência

Product Description

A tesa® Printer's Friend 4863 consiste num tecido especialmente tratado e coberto com um revestimento de borracha de silicone. Esta superfície em relevo é altamente resistente a substâncias "pegajosas", mas proporciona um efeito "antiderrapante" fiável em substratos lisos. As propriedades antiderrapantes são maximizadas e prolongadas pela superfície em relevo.

Aplicações

A tesa® Printer's Friend 4863 foi especialmente concebida para aplicações de envolvimento de cilindros. Em muitos casos, é possível aplicar um novo revestimento sem retirar o cilindro da máquina.

As indústrias incluem:

- *Indústria gráfica
- *Indústria têxtil
- *Fabricantes de fitas adesivas
- *Indústrias de transformação e converting em bobinas no geral

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| • Material do suporte | tecido revestido a silicone | • Espessura total | 620 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Cor | cinzento |
| • Tipo de protector (liner) | PP | • Espessura do protector (liner) | 80 µm |

Adesão aos valores

- aço 3.5 N/cm

Informação Adicional

- O prazo de validade do produto é de 12 meses.
- 4863 PV2 - Aqui a única diferença em relação à PV0 é a fixação ao aço de 3,2 N/cm



4863

PV3

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04863>