



tesa® Powerstrips Click

Informação Produto



BNR 77720, 77722, 77721, 77723

Descrição do produto

As decorações de parede conferem conforto e estilo a qualquer casa. Powerstrips® CLICK é a solução ideal para fixar quadros e outras decorações de parede. Os elementos do sistema de gancho e laço também permitem uma utilização repetitiva e podem ser removidos sem deixar resíduos.

Características

- Decoração simples: As tiras Powerstrips® CLICK permitem fixar facilmente quadros e decorações de parede planas
- Fixação segura: Graças às tiras de montagem, os objetos são fixados à parede, em vez de ficarem pendurados em pregos
- Montagem discreta: As tiras Powerstrips® CLICK são totalmente cobertas pelo objeto de decoração ou pela moldura
- Segurança audível: Um clique indica que os elementos do sistema de gancho e laço engataram corretamente uns nos outros
- Permite redecorar: Reorganize quadros e decorações sem retirar as tiras adesivas de parede
- Removível: O sistema adesivo pode ser removido da parede num instante sem deixar resíduos

Aplicações

- Decoração simples: As tiras Powerstrips® CLICK permitem fixar facilmente quadros e decorações de parede planas
- Fixação segura: Graças às tiras de montagem, os objetos são fixados à parede, em vez de ficarem pendurados em pregos
- Montagem discreta: As tiras Powerstrips® CLICK são totalmente cobertas pelo objeto de decoração ou pela moldura
- Segurança audível: Um clique indica que os elementos do sistema de gancho e laço engataram corretamente uns nos outros
- Permite redecorar: Reorganize quadros e decorações sem retirar as tiras adesivas de parede
- Removível: O sistema adesivo pode ser removido da parede num instante sem deixar resíduos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Espessura total 4000 µm



tesa® Powerstrips Click

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• À prova de água	não	• Resistência a químicos	não
• Application temperature from	15 °C	• Resistência à temperatura	não
• Campo de aplicação	Escritório, Sala, Quarto da criança,, Corredor	• Resistente à água	não
• Isento de solventes	sim	• Resistente a óleo e lubrificantes	não
• Remoção sem resíduos	sim	• Resistente aos UV	não
• Resistência à humidade	não	• Substância perigosa	não

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>