



tesa® Ultra Power Lock Strips

Informação Produto

BNR 55234

Descrição do produto

As tesa® Ultra Power Lock Strips são uma alternativa robusta às fitas de gancho e laço. Com uma massa adesiva excecionalmente forte, é a fita de gancho e laço mais fiável disponibilizada pela tesa® – para fixações permanentes e temporárias, tanto no interior como no exterior.

Características

- Versátil: As tiras de gancho e laço são adequadas para uma vasta gama de tarefas em interiores e exteriores
- Forte poder adesivo: As tiras de gancho e laço suportam cargas de até 4 kg/embalagem
- Fecho único em formato de cogumelo: É a fita de gancho e laço mais forte disponível na gama tesa®.
- Adesão potente bi-adesiva: Uma camada de massa adesiva no verso da fita proporciona uma fixação extra forte
- Resiliente: Resistente aos raios UV, à prova de intempéries e suporta temperaturas de -30 a +90 °C
- Prático: As tiras de gancho e laço fazem um som de clique para indicar que a ligação é segura
- Flexível: As tiras mantêm-se firmemente no lugar, mesmo quando são aplicadas no teto
- Reutilizável: A fixação de gancho e laço pode ser aberta e fechada sempre que necessário
- Aplicação no teto: Peso máximo 0,5 kg; outras aplicações: Máx. 4 kg, com uma altura até 2,7 m

Aplicações

- Versátil: As tiras de gancho e laço são adequadas para uma vasta gama de tarefas em interiores e exteriores
- Forte poder adesivo: As tiras de gancho e laço suportam cargas de até 4 kg/embalagem
- Fecho único em formato de cogumelo: É a fita de gancho e laço mais forte disponível na gama tesa®.
- Adesão potente bi-adesiva: Uma camada de massa adesiva no verso da fita proporciona uma fixação extra forte
- Resiliente: Resistente aos raios UV, à prova de intempéries e suporta temperaturas de -30 a +90 °C
- Prático: As tiras de gancho e laço fazem um som de clique para indicar que a ligação é segura
- Flexível: As tiras mantêm-se firmemente no lugar, mesmo quando são aplicadas no teto
- Reutilizável: A fixação de gancho e laço pode ser aberta e fechada sempre que necessário
- Aplicação no teto: Peso máximo 0,5 kg; outras aplicações: Máx. 4 kg, com uma altura até 2,7 m

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|---------|
| • Material do suporte | PE | • Espessura total | 4600 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | • Poder adesivo até | 4 Kg |





tesa® Ultra Power Lock Strips

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Application temperature from	-30 °C	• Remoção sem resíduos	não
• Área de uso	Interior e Exterior	• Resistência à temperatura	sim
• Campo de aplicação	Escritório, Garagem, Automóvel, Em casa	• Resistente aos UV	sim
• Força adesiva	Adesividade muito forte	• Superfícies adequadas	Madeira lacada, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Metal, Aço
• Isento de solventes	não	• Temperatura de aplicação para	90 °C
• Material	PP (polipropileno)		

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>