



tesa® Professional 4403 Easy Cover® Standard

Informação Produto

Com a solução 2-em-1 tesa® Easy Cover® Standard 4403 pode poupar tempo e esforço. Protege grandes superfícies de uma só vez, obtendo resultados limpos e nítidos em ambientes internos.

Descrição do produto

Com a solução prática 2-em-1 tesa® Easy Cover® Standard 4403 pode poupar tempo e esforço. Proteger as áreas que o rodeiam com rapidez e segurança de uma só vez. Protege até mesmo grandes superfícies em pouco tempo - móveis, chão ou paredes - graças ao uso fácil dos diferentes formatos.

Características

- A solução prática 2 em 1 para poupar tempo e esforço * Para proteger de forma rápida e segura * Cobre grandes superfícies de forma rápida e flexível como móveis, chão ou paredes, graças ao uso fácil dos diferentes formatos * Para mascarar em interior * Resultados limpos e nítidos * Para superfícies lisas e ligeiramente rugosas * Para trabalhos de pintura tradicional e com pistola

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Espessura total | 120 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura | 9 % | • Indicado para superfícies rugosas | médio |
| • Força de tensão | 35 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa[®] Professional 4403 Easy Cover[®] Standard

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04403>