



tesa[®] Professional 4369 UV

Informação Produto

Filme de máscara com fita especial em tecido para exterior.

Descrição do produto

O tesa Easy Cover[®] Standard é uma solução de cobertura que permite aos pintores profissionais poupar tempo e dinheiro. Devido à fita integrada de pintura, pode cobrir grandes superfícies e obter limites precisos de uma só vez. O filme de máscara robusto pode ser aplicado com segurança e precisão, obtendo resultados limpos e nítidos em ambientes internos. É adequado não só para trabalhos de pintura tradicional, como também para trabalhos de pistola. Especialmente cobrindo móveis, chão e paredes tornando a tarefa muito mais fácil.

Características

- Aplicações interiores e exteriores * Máscara de proteção para grandes áreas * Para limites limpos e retos * Para superfícies lisas e ligeiramente rugosas * Ideal para revestimento de janelas em trabalhos de pintura e reboco

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido | • Espessura total | 310 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Indicado para superfícies rugosas | muito bom |
| • Força de tensão | 65 N/cm | • Material do revestimento de máscara | HDPE |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] Professional 4369 UV

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04369>