



tesa® 64911

Informații Produs



Bandă din spumă PE cu două fețe

Descriere produs

tesa® 64911 este o bandă din spumă PE cu două fețe. Adezivul său de înaltă performanță permite lipirea fără amorsă a suprafețelor LSE și MSE.

Dezvoltată pentru montarea permanentă a pieselor din plastic similare și/sau diferite, principalul domeniu de aplicare al tesa® 64911 este asamblarea modulelor auto, cum ar fi montarea suportului senzorului pentru distanța de parcare.

tesa® 64911 prezintă în special:

- *aderență inițială ridicată la suprafețele LSE
- *capacitate foarte mare de adaptare și de umplere a golurilor
- *Proprietăți excelente de conversie

Caracteristici

- *aderență inițială ridicată la suprafețele LSE
- *capacitate foarte mare de adaptare și de umplere a golurilor
- *Proprietăți excelente de conversie

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Culoare | alb |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Greutatea căptușelii | 82 g/m ² |
| • Tipul căptușelii | pergamină | • Grosimea căptușelii | 71 μm |
| • Grosime totală | 1100 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|-------|------------------------|---------|
| • Elongatie | 254 % | • Rezistența la rupere | 16 N/cm |
|-------------|-------|------------------------|---------|

Aderență la

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| • Aderența la polipropilenă (inițial) | 16 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 17 N/cm |
|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------|



tesa® 64911

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64911>