



tesa® 4206

Informații Produs



Folie adezivă foarte transparentă

Descriere produs

tesa® 4206 se bazează pe un suport din film PP foarte transparent și este acoperit cu un adeziv extrem de rezistent la îmbătrânire și la lumină. tesa® 4206 se caracterizează prin derulare lină cu zgomot redus.

Aplicații

tesa® 4206 este utilizat[universal pentru:

- aplicații de ambalare în care sunt necesare o transparență ridicată și o rezistență foarte bună la îmbătrânire
- Protecția etichetelor pe sticlele cu substanțe chimice
- îmbinarea foliilor (imprimare foto)

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 58 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|-------|------------------------|---------|
| • Elongatie | 150 % | • Rezistența la rupere | 43 N/cm |
|-------------|-------|------------------------|---------|

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.4 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa[®] 4206

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04206>