



# tesa<sup>®</sup> 4263 PV0



## Informații Produs

Bandă de sigilare a cartonului de uz general

### Descriere produs

tesa<sup>®</sup> 4263 este compusă dintr-un suport din folie de polipropilenă de 25μm cu un adeziv din cauciuc natural. tesa<sup>®</sup> 4263 este compatibilă cu aplicatoarele manuale și echipamente de sigilare automată

### Aplicații

Sigilarea manuală și automată a cutiilor de carton de greutate mică și medie.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                        |                  |         |
|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| • Material suport  | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 47.5 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural        |                  |         |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |            |                    |    |
|------------------------|------------|--------------------|----|
| • Elongatie            | 140 %      | • Aplicare manuală | da |
| • Rezistența la rupere | 45.53 N/cm |                    |    |

### Aderența la valori

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| • Aderența la oțel | 5.25 N/cm |
|--------------------|-----------|



# tesa<sup>®</sup> 4263 PV0

## Informații Produs

### Informații suplimentare

Culori disponibile: alb, havana și transparent

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04263>