



tesa® 4338

Informații Produs



Bandă de mascare cu aderență ridicată la temperaturi de până la 120 °C

Descriere produs

tesa® 4338 PV 1 este o bandă de mascare netedă de culoare verde, cu aderență puternică. Este recomandată pentru sectoarele de transport, cum ar fi cel maritim, feroviar, de camioane și altele, unde este necesară o aderență puternică pentru a fixa măștile mari și grele...

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Suportul din hârtie verde și netedă oferă o vizibilitate excelentă, o capacitate ridicată de adaptare și linii curate de vopsea.
- Adezivul de cauciuc natural rezistent la îmbătrânire are o aderență rapidă excelentă
- Oferă o utilizare în aer liber de până la șapte zile
- Oferă rezistență la temperaturi de până la 120 °C/248 °F și o îndepărtare fără reziduuri.

Aplicații

- Suport de hârtie netedă ușor de utilizat
- Pentru mai multe cicluri de uscare (până la 3 cicluri la 120 °C/40 min.)
- Până la 7 zile de rezistență în aer liber sau 30 de zile pentru utilizarea în interior
- Îndepărtare fără reziduuri după răcirea substraturilor
- Aderență excelentă la vopsea și pe suport
- Rezistentă la rupere
- Capacitate excelentă de adaptare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Bază ecologică (în greutate) | 54 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 145 μm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Elongatie | 13 % | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 43 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

Informații suplimentare

De asemenea, ca și tesa® 4338 PV 0, este disponibilă cu aderență standard la dezlipire.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04338>