



# tesa® 4101

## Informații Produs



### Bandă ambalare filmică colorată

#### Descriere produs

tesa® 4104 este o bandă premium pentru ambalare, compusă dintr-un suport din folie PVC și adeziv din cauciuc natural. Prezintă performanțe excelente pe diverse suprafețe, inclusiv carton, cutii sau pungi din plastic, garantând mereu o închidere sigură. Suportul din PVC asigură o rezistență excelentă la intemperii, substanțe chimice și foc. Sistemul adeziv din cauciuc natural este proiectat pentru rezultate optime la aplicarea pe orice tip de suprafață. Datorită varietății de culori cu vizibilitate ridicată, tesa® 4104 este ideală pentru aplicații de marcare sau organizare. Banda este inscripționabilă și e disponibilă în varianta transparentă precum și în 7 culori: negru, alb, roșu, portocaliu, galben, albastru și verde.

#### Aplicații

- Sigilarea cutiilor mici din plastic și carton
- Închiderea sigură și ușoară a conservelor și pungilor de plastic
- Aderență excelentă la diverse suprafețe
- Pentru aplicații de marcare sau codare pe culori, datorită varietății mari de culori în care e disponibilă

\*tesa® 4104 roșie permite mascarea muchiiilor la vopsire multicoloră

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

#### Compoziție produs

- |                    |                             |                  |       |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | vâscoză                     | • Grosime totală | 51 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural și sintetic |                  |       |

#### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                |         |                  |    |
|--------------------------------|---------|------------------|----|
| • Elongatie                    | 25 %    | • Se rupe manual | da |
| • Rezistența la rupere         | 42 N/cm | • Transparență   | da |
| • Efort mic necesar desfacerii | da      |                  |    |

#### Aderență la

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 5 N/cm |
|--------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4101

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04101>