



tesa® Cârlig de tavan, pentru tapet și tencuială 0.5kg

Informații Produs

BNR 77781

Descriere produs

Pentru a atașa decorațiuni, cum ar fi un mobil pentru copii, fără a găuri. Cârligul de tavan pentru tapet și tencuială, cu capul său rotativ, este alegerea potrivită. Este ușor de atașat și de îndepărtat fără urmă.

Caracteristici

- Cârlig de tavan pentru suprafețe sensibile (tapet și tencuială)* Montarea mobilelor pentru copii și a altor obiecte decorative fără a găuri* Susține obiecte de până la 0,5 kg* Ușor de pus și scos: fără unelte, detașabil fără urmă* Reutilizabil cu o nouă bandă adezivă

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Putere de fixare până la | 0.5 Kg |
| • Forma cârligului | Rotund | • Puterea de fixare a benzii până la | 0.5 |
| • Fără silicon | da | • Puterea de lipire a benzii până la | 0.5 Kg |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Reutilizabil cu | _NULL |
| • Domeniu de utilizare | Interior | • Rezistent la ulei și grăsime | nu |
| • Fără solvenți | da | • Rezistența la umiditate | nu |
| • Impermeabil | nu | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Include baterii | nu | • Rezistența la ozon | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Rezistența la temperatură min. | 5 °C |
| • Material | PS (polistiren) | • Rezistența la temperatură, max. | 35 °C |
| • Material periculos | nu | • Rezistență la UV | nu |
| • Necesită baterii | nu | • Suprafețe potrivite | Tencuiala, Tapet |
| • Reutilizabil | da | | |



tesa® Cârlig de tavan, pentru tapet și tencuială 0.5kg

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>