



tesa[®] 4100 tesapack Comfort



Informații Produs

Bandă ambalare cutii carton

Descriere produs

tesa[®] 4100 constă dintr-un suport din PVC acoperit cu adeziv din cauciuc natural. Datorită texturii embosate, banda are o derulare uniformă și lină. Suprafața în relief previne și reflexia luminii de exemplu în timpul citirii codurilor de bare, banda fiind astfel ideală pentru protecția etichetelor.

Derularea ușoară face ca tesa[®] 4100 să poată fi folosită cu echipamente automate de ambalare, putând fi însă utilizată și în aplicatoare manuale. Banda nu afectează procesul de reciclare a coletelor de carton, fapt confirmat de firmele de reciclare de top. tesa[®] 4100 este ușor inscripționabilă și e disponibilă în alb, havana și transparent.

Aplicații

- tesa[®] 4100 se folosește la ambalarea manuală și automată a coletelor cu greutate medie
- Se derulează și se aplică ușor, fără zgomot
- Suprafața în relief e ideală pentru protecția etichetelor
- tesa[®] 4100 este disponibilă în alb, havana și transparent

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 65 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongatie | 75 % | • Aplicare automată | da |
| • Rezistența la rupere | 47 N/cm | • Aplicare manuală | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 2.2 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa[®] 4100 tesapack Comfort

Informații Produs

Informații suplimentare

tesa[®] 4100 este ușor de imprimat și disponibilă în variantele de alb, maro și transparent.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04100>