




tesa® Professional 4665

Bandă reparații



Informații Produs

Bandă textilă transparentă reparații pentru exterior

Descriere produs

tesa® 4665 este o bandă textilă, transparentă, care a fost special proiectată pentru utilizare la exterior. Banda adezivă pentru exterior are un miros neutru și este compusă dintr-un substrat din țesătură extrudată din PE și un adeziv din cauciuc sintetic. Este un ajutor de încredere atunci când efectuați lucrări complicate de bricolaj. Datorită design-ului său robust, calității superioare a adezivului tesa® și rezistenței sale la razele UV și condițiilor meteorologice, poate fi utilizată până la un an de la aplicarea inițială. În plus, banda transparentă textilă poate fi ruptă manual și este ușor de utilizat.

tesa® 4665 este o bandă textilă special adecvată pentru diverse aplicații în aer liber, care necesită stabilitate și transparență, pe termen lung.

Aplicații

- Aplicații la exterior pe termen lung (până la 1 an)
- Ambalarea robustă a bunurilor amplasate la exterior
- Reparații și etanșeizări rapide
- Peticirea furtunurilor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material extrudat cu polietilenă | • Grosime totală | 215 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|------|
| • Elongatie | 27 % | • Rezistența la apă | bine |
| • Rezistența la rupere | 43 N/cm | • Se rupe manual | bine |
| • Rezistența la abraziune | bine | | |



tesa® Professional 4665

Bandă reparații

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04665>