



# tesa® 4378 Auto

## Informații Produs

4378 soluție pentru mascarea facilă și rapidă la temperaturi de până la 120 °C

### Descriere produs

tesa® Easy Cover Auto este o soluție convenabilă "3 in 1" pentru mascarea suprafețelor mari în domeniul tinichigeriei. Sistemul convenabil include:

1. Bandă de mascare tesa® 4309
2. Tiv de mascare din hârtie
3. Folie de mascare din polietilenă de mare densitate

Principalul avantaj al sistemului este combinarea avantajelor componentelor individuale.

a) tesa® 4309 este o bandă de mascare din hârtie fin creponată, extrem de elastică și flexibilă. Este potrivită vopselurilor bazate pe apă și solvenți și poate fi utilizată în pulverizarea vopselei cu uscare ulterioară în cuptor sau infraroșii până la o temperatură de 120 °C.

b) Marginea suplimentară de hârtie asigură absorbția perfectă a vopselei în zona cea mai critică de lângă aplicare.

c) Folia de polietilenă de mare densitate servește la protejerea împotriva particulelor pulverizate. Este tratată special pentru aderență sporită la vopsea. Datorită electricității statice, folia se lipește de caroseria mașinii.

Easy Cover Auto permite unei singure persoane să acopere suprafețe mari ușor și rapid. Pentru depozitare, transport și îndepărtare, tesa® Easy Cover Auto este foarte economică din punct de vedere al spațiului.

### Aplicații

Mascarea suprafețelor mari înaintea vopsirii auto în atelierele de tinichigerie

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                       |                  |        |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | hârtie ușor creponată | • Grosime totală | 170 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural       |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |   |                     |                         |                               |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| • Elongatie                                     | 12 %                | • Material de acoperire | polietilenă cu densitate mare |
| • Rezistența la rupere                          | 47 N/cm             | • Ușor de îndepărtat    | da                            |
| • Greutatea hârtiei adiționale pentru protecție | 37 g/m <sup>2</sup> |                         |                               |

### Aderență la

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04378>



# tesa<sup>®</sup> 4378 Auto

Informații Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04378>